

#### 4) RILASCIO DEI DIVERSI VALORI DI D.E. MODIFICANDO LA SEZIONE DI DEFLUSSO MEDIANTE L'INSERIMENTO DI ASSI/LAME.

La presente modalità di rilascio prevede che la modulazione del D.E. nei diversi mesi dell'anno avvenga modificando la sezione di rilascio del D.E. mediante l'apposizione di assi/lame su guide in funzione dei diversi D.E. da rilasciare nei diversi mesi dell'anno. Di conseguenza la tacca relativa al D.E. da applicare sull'asta per la lettura del D.E. rimarrà invariata mentre a variare sarà la sezione di rilascio.

Per tale sistema di rilascio dovranno essere previsti l'asta e il cartello di seguito descritti.

#### 4A) Asta per la lettura del Deflusso Ecologico (D.E.) – (da utilizzare solo quando il battente idraulico rimane invariato e a variare è la sezione di deflusso)

L'asta dovrà consentire, la verifica, anche da parte di un pubblico non specialistico, del battente idraulico, evidenziando il valore di di D.E. con una tacca di colore rosso ben evidente. Le scritte dovranno essere realizzate con modalità idonea a perdurare nel tempo (incisione con verniciatura con caratteristiche di durabilità idonee al contesto). Di fianco si riporta un esempio di asta

H (cm)
140
120
<b>100</b>
<b>DE</b>
80
60
40
20

L'asta dovrà essere collocata in corrispondenza della sezione di rilascio del D.E. in modo da essere ben visibile e leggibile.

**4B) Cartello indicatore Deflusso Ecologico (D.E.) - (da utilizzare quando il battente idraulico rimane invariato e a variare è la sezione di deflusso)**

Il cartello indicatore dei termini relativi al Deflusso ecologico (D.E.) dovrà contenere le indicazioni di seguito riportate.

Codice pratica provinciale: .....		
Mesi	D.E. rilasciato (l/s)	Dimensione lame/assi di sezionamento (base x altezza)*
...	...	...
...	...	...
...	...	...

\* Quando non è prevista nessuna lama indicare "nessuna", negli altri casi indicare le dimensioni delle lame: es. lama 10 x 20 cm.

Il cartello dovrà essere realizzato in modo idoneo a perdurare e rimanere leggibile nel tempo (incisione con verniciatura con caratteristiche di durabilità idonee al contesto).

Il cartello indicatore, da ubicare in corrispondenza della sezione di prelievo/rilascio, dovrà essere collocato in una posizione ben visibile dal punto in cui avviene il rilascio del D.E. al fine di permettere una verifica immediata del corretto rilascio del D.E. attraverso la lettura contestuale dell'asta per la lettura del D.E. e il cartello.

I caratteri delle scritte del cartello dovranno essere di dimensioni tali da essere ben leggibili anche a distanza in funzione della configurazione e dell'accessibilità dei luoghi.

**4C) Documentazione da trasmettere**

A seguito della taratura del sistema di rilascio del D.E. dovranno essere trasmesse agli Uffici della Città metropolitana di Torino la scala di deflusso dell'asta e la documentazione fotografica attestante l'ubicazione dell'asta e del relativo cartello indicatore.